

### AKRYL PRE EXTERIÉR

Mimoriadne kvalitný mrazuvzdorný tmel pre špárovanie a tesnenie stavebných materiálov v interiéri a exteriéri. Splňa podmienky EN 15651-1 F EXT-INT.



#### Technické údaje:

<b>Báza</b>	akrylátová disperzia
<b>Konzistencia</b>	pasta
<b>Systém vytvrdzovania</b>	fyzikálne vysychanie
<b>Tvorba šupky (20°C/65% r.v.)</b>	cca 20 min.
<b>Špecifická hmotnosť</b>	cca 1,70 g/ml
<b>Teplotná odolnosť</b>	-20°C až +80°C
<b>Strata objemu (DIN 52451)</b>	cca 15%

#### Charakteristika:

- vonkajšia aj vnútorná aplikácia
- po vytvrdení si zachováva pružnosť
- dlhodobo odoláva pôsobeniu poveternostných vplyvov
- výborne príľne k podkladu
- pretierateľný bežnými farbami

#### Príklady použitia:

- tesnenie fasádnych prvkov
- špáry okolo rámov okien a dverí
- spoje parapetov a omietky a pod.
- vhodný na opravy prasklín v omietkach a murive
- tmelenie špár betónových výrobkov
- vhodný pre dilatačné spoje v interiéri a exteriéri

#### Prevedenie:

Farba: biela

Balenie: kartuša 300 ml

#### Skladovateľnosť:

12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

#### Podklady:

Vhodné povrchy: všetky porézne stavebné materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty

Príprava: Pre zvýšenie príľnavosti na veľmi porézne podklady ich odporúčame vopred napenetrovať zmesou tmelu a vody (1 diel tmelu + 2 diely vody).

Nie je vhodný na prírodný kameň, asphalt, sklo a železo.

Odporúčame vždy vykonať predbežný test príľnavosti.

#### Veľkosť špáry:

Minimálna šírka: 5 mm

Maximálna šírka: 20 mm

Minimálna hĺbka: 5 mm

Doporučenie: hĺbka špáry = šírka špáry

Pre vymedzenie hĺbky špáry a zabránenie príľnutiu tmelu na jej dno vždy použite nepriľnavý materiál napr. PE Tesniacu tmeliarsku šnúru.

#### Pracovní postup:

**Príprava povrchu:** Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

**Aplikácia:** Odrežte aplikačnú špičku podľa šírky špáry a vytlačiacou pištoľou rovnomerne naneste primerané množstvo tmelu. Povrch ihneď vyhladte stierkou alebo prstom.

**Čistenie:** Náradie ihneď po skončení práce očistite vodou.

**Opravy:** AKRYL PRE EXTERIÉR

#### Bezpečnosť:

Dodržiujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce.

#### Poznámky:

- Ako ochranu okolitých plôch pred nežiadúcim nanesením tmelu použite papierovú maskovaciu pásku. Po uhladení povrchu tmelu pásku ihneď odlepte.
- Neaplikujte do miest s predpokladom trvalého pôsobenia vody.
- Pretierateľný väčšinou náterových hmôt
- Náter musí byť dostatočne pružný s ohľadom na nanášanie na pružne-plastický tmel.
- Vzhľadom na rôznorodé spektrum vhodných náterov, odporúčame zamýšľanú aplikáciu vopred vyskúšať.

#### Klauzula na ochranu životného prostredia

LEED certifikácia:

AKRYL PRE EXTERIÉR vyhovuje požiadavkám LEED. Lepidlá a tmely s nízkymi emisiami SCAQMD pravidlo 1168. V súlade s USGBC LEED® 2009 Credit 4,1: nízkoemisných materiálov - Lepidlá a tesniace hmoty pokiaľ ide o obsah VOC.