

**ADHÉZNY MOSTÍK BLUE MASTER**

## Technické dáta:

<b>Báza:</b>	disperzia akrylátových kopolymérov plnená kremičitým pieskom
<b>Aplikačná teplota:</b>	+5°C až +25°C
<b>Doba schnutia:</b>	cca 1 hod (+20°C, 65% rel. vlhkosť)
<b>Doba schnutia (nesavý podklad):</b>	min. 6 hod (+20°C, 65% rel. vlhkosť)
<b>Spotreba:</b>	0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup> - podľa savosti podkladu
<b>Riedenie:</b>	vodou max. do 10%
<b>Balenie a farebné prevedenie:</b>	vedrá 1, 5 a 10kg



Adhézny mostík BLUE MASTER je špeciálny podkladový náter pre zvýšenie prílnavosti hydroizolačných a vyrovnávacích stierkových hmôt k podkladu.

**Charakteristika:**

- Ihneď použiteľný
- vhodný pre savé aj nesavé podklady
  - vhodný pre aplikáciu do interiéru aj exteriéru
  - neobsahuje rozpúšťadlá
  - špeciálne prifarbený **na modro** pre lepšiu aplikáciu na svetlé povrchy
  - zo zvýšeným obsahom kremičitého piesku
  - spevňuje nesúdržné podklady
  - zjednocuje savosť

**Príklady použitia:**

- vhodný ako spevňujúci náter vytvárajúci drsný povrch na vyzreté omietky, murivo, betón, drevo, drevotriesku, dosky OSB, sklo, keramiku, umakart a pod.
- Špeciálne farebne **na modro** upravený penetračný náter so zvýšeným obsahom kremičitého piesku na natieranie

na svetlé a hladké povrchy ako sú sklo, gletované betóny, glazovaná keramika.

- Vhodný pre úpravu povrchov pri lepení obkladov na starý obklad a pre zvýšenie prílnavosti cementových a disperzných lepidiel na problematické podklady..

**Skladovateľnosť:**

V neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C, 24 mesiacov od dátumu výroby (uvedené na obale). Chráňte pred mrazom.

**Stav povrchu:**

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

**Pracovný postup:**

Aplikácia: Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20°C a relatívnej vlhkosti 65% je Adhézny mostík pretierateľný po 1 hodine. Minimálna aplikačná teplota je + 5°C, maximálna +25°C. Pred aplikáciou dôkladne premiešajte!! Nanášajte štetcom alebo valčekom.

**Bezpečnosť:** Vid. bezpečnostný list výrobku