



BODY 910 UNDERBODY COATING

Technický list č. 709

Všeobecný technický popis

Tixotropný materiál na báze kaučuku

Vynikajúci náter na ochranu proti korózii, so zvukovo-izolačnými vlastnosťami a odolnosťou voči cestným úlomkom kameňov

Je jemný a trvalo prílnavý

Rýchlo schne a je prelakovateľný so všetkými systémami náterových farieb

Pri teplote nestráca svoj tvar

Nesteká

Povrch

Podvozok

Príprava / Čistenie povrchu



Vyčistite povrch mäkkou handrou a odmasťovačom BODY 770 ANTISIL NORMAL / BODY 771 ANTISIL FAST (rýchly)

Lepšie je povrch vysušiť na vzduchu ako vyutierať do sucha.



Pri práci používajte ochranu tváre a uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná

Nanášanie výrobku:

» » Aplikuje sa na spodky vozidla, na vnútornú stranu kufra a na podlahu. Odporúča sa používať pod dvere, na oblúky kolies, časti vozidla, dvere batožinového priestoru a na vnútornú podlahu vozidla. Rýchlo schne a je pretierateľný všetkými náterovými systémami. Natiera sa štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5-6 bar.



Nanáša sa štetcom



Čas sušenia 2-6h /23°C



Chráňte pred vlhkosťou



Vždy po použití zatvorte



Vždy noste ochranné pomôcky



Postupujte podľa pokynov pre použitie uvedené v tomto TL.



Pred použitím dobre premiešajte



Pridajte 10-20% riedidla BODY EXTRA NITRO THINNER



Nanášajte striekacou pištoľou: 4-5mm tlak 5-6 bar

Bod vzplanutia:
4°C / 39°F

Špecifická váha:
1.1 g/cm³

Obsah pevných látok (bez riedidla):
63% váhy

VOC (2004/42/EC)

Tento produkt je špeciálny opravárenský výrobok zložený z látok a ich vlastností. Maximálny obsah VOC v tejto kategórii je 840 g/L. Obsah VOC v pripravenom výrobku na použitie je 480 g/L.

2004/42/IIB(e)(840)480

Teoretická výdatnosť:

5 - 6 m² / l pri 100 mikrónoch hrúbka suchej vrstvy

Čistenie náradia :

Po použití vyčistite s riedidlom: Body 740 ACRYL NORMAL Body Extra Nitro Thinner

Poznámky:

- Najlepší výsledok dosiahnete, keď budete používať s výrobkami HB BODY.
- Môže byť použitý aj v krajinách, ktoré nemajú prijatú legislatívu VOC.

Skladovateľnosť:

- Skladujte na chladnom mieste (+5°C - +25°C) a otvorené použite do 12 mesiacov.
- Životnosť výrobku je 24 mesiacov v nepoužitom originálnom balení.

Jedná sa o tixotropný materiál na báze kaučuku. Aplikuje sa na spodky vozidla, na vnútornú stranu kufra a na podlahu. Odporúča sa používať pod dvere, na oblúky kolies, časti vozidla, dvere batožinového priestoru a na vnútornú podlahu vozidla. Vynikajúci náter na ochranu proti korózii, so zvukovo-izolačnými vlastnosťami a odolnosťou voči cestným úlomkom kameňov. Je jemný a trvalo prílnavý. Rýchlo schne a je prelakovateľný so všetkými systémami náterových farieb. Natiera sa štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5-6 bar na povrchy, ktoré boli najskôr očistené od oleja, hrdze a špiny. Pôvodné vrstvy živice a vosku by mali byť odstránené.

Iba pre profesionálne použitie. Informácie použité v tomto dokumente boli starostlivo vybrané laboratórnym prieskumom. Je založený na našich najlepších poznatkoch v čase vystavenia. Dáta sú poskytnuté iba pre informačný účel. Nie sme zodpovední za jeho správnosť, presnosť a kompletnosť. Je na užívateľovi skontrolovať novšie úpravy alebo ďalšie informácie ak ich potrebuje pre jeho plánované účely. Duševné vlastníctvo tohto výrobku, obchodná značka a kopírovanie je chránené. Všetky práva vyhradené. Platný Zoznam bezpečného materiálu a upozornenia na označení musia byť starostlivo prečítané. Môžeme upravovať a/alebo prerušiť prevádzku celej alebo len časť tejto správy v akomkoľvek čase podľa vlastného rozhodnutia, bez oznámenia alebo prevzatia zodpovednosti aktualizácie informácií. Všetky pravidlá vyhlásené v tomto článku môžu byť uvedené do platnosti bez zmien a dodatkov.